



# Sutter

PROFESSIONAL

## BETON

### SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS POROSOS

- Efecto antipolvo
- Efecto antimanchas
- Resistente al tráfico pesado

Sellador acrílico particularmente indicado para pisos porosos. Efecto antipolvo y resistente al tráfico pesado. Óptimo efecto antimanchas.

### MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los residuos de emulsiones y desincrustado las posibles eflorescencias de salitre, aplicar dos manos de sellador con el aplicador específico (se aconseja diluir la primera mano al 50% con agua para favorecer la impregnación). Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano.


### DILUCIÓN

Listo para usar

### DATOS TÉCNICOS

**ESTADO:** Líquido opaco  
**PERFUME/OLOR:** Técnico  
**COLOR:** Blanco crema  
**PH:** 7,7 ± 0,5  
**DENSIDAD:** 1018  
**RESIDUO SECO TOTAL [%]:** 20,5-21,5

### PICTOGRAMAS



### ADVERTENCIAS

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No ingerir.

### NOTAS

Sellador para pisos. Verificar la resistencia del tratamiento sobre pavimentos de cemento y no aplicar Beton con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas.. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

### PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
382207	kg 5	4	10x4=40